

IS 345

V3 KNX - quadrato, inc. bianco
 EAN 4007841 058265
 Art. n. 058265



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista, incassata o incasso a soffitto.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	78 x 94 x 94 mm
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
With remote control	No
Version	KNX - quadrato, inc. bianco
PU1, EAN	4007841058265
Type	Rilevatori di movimento
Application, place	Interni
Application, room	corridoio / pianerottolo, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
Colour	bianco
Colour, RAL	9003
Includes corner wall mount	No
Installation site	soffitto
Installation	Incassato, Soffitto
IP-rating	IP20

Optimum mounting height	2,5 m
Detection angle	Corridoio, 360 °
Angle of aperture	45 °
Sneak-by guard	Si
Capability of masking out individual segments	Si
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	No
Reach, radial	12 x 6 m (72 m ²)
Reach, tangential	23 x 6 m (138 m ²)
Switching zones	280 zone di commutazione
Twilight setting	2 - 1000 lx
Time setting	5 sec - 15 min
Basic light level function	Si
Main light adjustable	0 - 100 %
Twilight setting TEACH	Si
Constant-lighting control	Si

IS 345

V3 KNX - quadrato, inc. bianco
 EAN 4007841 058265
 Art. n. 058265

Dati tecnici

Ambient temperature	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Power supply, detail	KNX-bus
With bus coupling	Sì
Mounting height	2,50 – 5,00 m
Mounting height max.	5,00 m


KNX functions

Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica	
Interconnection	Sì
Type of interconnection	Master/Slave
Interconnection via	bus KNX
Rated current	12,5 mA

Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Pannello nero per il sensori IR

Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 5,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale

Disegno

