

# P640 KNX

EAN 4007841 084882

Art. n. 084882



KNX

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Alimentazione bus KNX P640 KNX 640mA per l'alimentazione dei dispositivi KNX con tensione bus – Uscita con bobina di reattanza integrata per l'alimentazione di linee bus KNX – Uscita DC 30 V per l'alimentazione di altri dispositivi – Corrente nominale distribuibile sulle uscite a seconda delle esigenze – Pulsante reset – Corrente di cortocircuito – Protezione contro la sovratensione – Protezione contro il funzionamento al minimo – Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione di emergenza – Contatto del segnale a potenziale zero per messaggi operativi e diagnostici – Due alimentazioni identiche commutabili in parallelo (nella variante 640 mA)

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	90 x 72 x 58 mm	Materiale	Plastica
VPE1, EAN	4007841084882	Allacciamento alla rete	200 – 240 V / 50 – 60 Hz
colore	grigio	Consumo proprio	2,9 W
Grado di protezione	IP20	Collegamento in rete via	bus KNX
Classe di protezione	III	Corrente nominale	640 mA
Temperatura ambiente	-5 – 45 °C		