

Pistola termica

HM 1920 E

Scatola pieghevole
EAN 4007841 089764
Art. n. 089764

 steinel



series 3



80 - 600°C



Regolazione della temperatura
a 9 stadi



150 - 500 l/Min.



3 livelli di volume d'aria



VDE



CE

Descrizione del funzionamento

Per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti. Il nostro HeatMatic 1920 E da 2000 W è resistente e può essere controllato perfettamente da 80 a 600°C con 3 livelli di volume d'aria da 150 a 500 l/min.

Dati tecnici

Temperatura	80 – 600 °C
Volume di aria	150 – 500 l/min
Regolazione della temperatura	a 9 livelli
Regolazione tramite	Manovella
Visualizzazione della temperatura	Rotella di regolazione con livelli segnati
Regolazione del volume di aria	Livelli
Funzione di programmazione	No
Funzione Loc	No
Segnalazione del calore residuo	No
Funzione Cool	No
Motore, tipo	Motore a spazzole
Elemento riscaldante	Riscaldatore in ceramica
Allacciamento alla rete	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funzione, possibilità di sospensione	Sì

Elemento riscaldante sostituibile	No
Protezione contro il riavvio	No
Rilevatore della temperatura	Sì
Filtro per polveri sottili	No
Termoprotezione	Sì
Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura.	No
Sede ugello, tipo	34
Lunghezza cavo	2,2 m
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 85 x 200 mm
VPE1, peso netto	0,84 kg
Garanzia del produttore	3 anni
VPE1, EAN	4007841089764
Potenza	2000 W
Categoria die prodotto	Pistola termica

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

10.2024 Pagina 1 da 2

Pistola termica

HM 1920 E

Scatola pieghevole
EAN 4007841 089764
Art. n. 089764



Accessori

EAN 4007841 074715	Ugello a fessura per flusso allargato
EAN 4007841 009571	Ugello riduttore da 6 mm
EAN 4007841 070618	Ugello riduttore da 9 mm
EAN 4007841 070717	Ugello riduttore da 14 mm
EAN 4007841 010287	Zoccolo saldatura 5mm-per ugello tondo 5mm
EAN 4007841 074616	Ugello riflettore per saldature 10 mm
EAN 4007841 053963	Gabbia di protezione HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 014919	Scanner termico HL Scan