

Lampada solare

XSolar SOL-0

antracite
EAN 4007841 052966
Art. n. 052966



365 TAGE
LICHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE



long life LED 25.000
h



energy saving

Descrizione del funzionamento

Luce gratis. La lampada solare in colore antracite illumina i numeri civici senza cavo e senza costi – con la sola energia solare. Al crepuscolo l'illuminazione si avvia automaticamente. Anche in questa esecuzione l'intelligente comando a microprocessore brevettato e le potenti batterie agli ioni di litio procurano sempre un'affidabile illuminazione. 365 giorni all'anno. Con funzione di luce di base, accensione graduale della luce e luce serale (4 h).

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	91 x 242 x 38 mm	Mounting height max.	2,50 m
With lamp	Sì, sistema LED STEINEL	Photo-cell controller	Sì
With motion detector	No	Measured luminous flux (360°)	7 lm
Manufacturer's Warranty	3 anni	Colour temperature	3000 K
Settings via	Potenziometri	Colour variation LED	SDCM5
Version	antracite	Colour Rendering Index	80-89
PU1, EAN	4007841052966	Lamp	LED non sostituibile
Application, place	Esterno	LED life expectancy (max. °C)	50000 ore
Application, room	Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai	Drop in luminous flux in accordance with LM80	L70B10
Colour	antracite	LED cooling system	Passive Thermo Control
Installation site	Parete	Soft light start	Sì
Impact resistance	IK03	Functions	Sensore di luce
IP-rating	IP44	Twilight setting	2 lx
Protection class	III	Basic light level function	Sì
Ambient temperature	-20 – 40 °C	Basic light level function time	Tutta la notte
Housing material	Alluminio	Output	0,07 W

<https://www.steinel.de/en/>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 2

Lampada solare

XSolar SOL-0

antracite
EAN 4007841 052966
Art. n. 052966



Dati tecnici

Cover material	Plastica strutturata
Power supply, detail	Solare, indipendente dalla rete, Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh

Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20

Disegno

