

Dual HF

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 003005
 Art. n. 003005



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rilevamento quadrato! Sensore ad alta frequenza per corridoi Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Application Controller per ambienti interni, ideale per lunghi corridoi, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia DALI-2 Application Controller digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, tecnologia DUAL-HF con doppia caratteristica direzionale per un rilevamento radiale fino a 20 m. Rilevamento indipendente dalla temperatura, la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri, comando particolarmente rapido della luce.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	74 x 120 x 120 mm	HF-system	5,8 GHz
Manufacturer's Warranty	5 anni	Detection	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Settings via	Telecomando, Interruttore DIP, Potenzimetri, Smart Remote	Detection angle	Corridoio, 360 °
With remote control	No	Angle of aperture	140 °
Version	DALI-2 APC - incassato	Sneak-by guard	Sì
PU1, EAN	4007841003005	Capability of masking out individual segments	No
Type	Rilevatore di presenza	Electronic scalability	Sì
Application, place	Interni	Mechanical scalability	No
Application, room	corridoio / pianerottolo, Interni	Reach, radial	20 x 3 m (60 m ²)
Colour	bianco	Reach, tangential	20 x 3 m (60 m ²)
Colour, RAL	9010	Transmitter power	< 1 mW
Includes corner wall mount	No	Functions	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Installation site	soffitto		
Installation	Incassato, Soffitto		
IP-rating	IP20		

Dual HF

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 003005
 Art. n. 003005



Dati tecnici

Ambient temperature	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Mains power supply	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	broadcast 2x12 ballast elettronici
Technology, sensors	Alta frequenza, Sensore ottico
Mounting height	2,50 – 3,50 m
Mounting height max.	3,50 m
Optimum mounting height	2,8 m

Twilight setting	10 – 1000 lx
Time setting	30 sec – 30 min
Basic light level function	Sì
Basic light level function time	1-60 min, tutta la notte
Main light adjustable	50 - 100 %
Twilight setting TEACH	Sì
Constant-lighting control	Sì
Interconnection	Sì
Type of interconnection	Master/Slave
Interconnection via	Cavo


Accessori

EAN 4007841 006600	Adattatore HF per soffitto
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

Dual HF


DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 003005
 Art. n. 003005

Campo di rilevamento




Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m
 Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno



Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

