

# Dual US

V3 KNX - incassato  
 EAN 4007841 059491  
 Art. n. 059491



ultrasonic sensor  
360°



3 x 18 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descrizione del funzionamento

Sorveglia l'intero corridoio. E guarda dietro l'angolo. Rilevatore di movimento a ultrasuoni Dual US KNX, ideale per corridoi e pianerottoli. Rilevamento sicuro in un raggio di 20 m, circonda oggetti ma non li penetra, rilevamento indipendente dalla temperatura, raggio d'azione regolabile elettronicamente, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC.

## Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	70 x 120 x 120 mm	Mounting height max.	3,50 m
With motion detector	Sì	Optimum mounting height	2,8 m
Manufacturer's Warranty	5 anni	Ultrasonic technology	40 kHz
Settings via	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Detection angle	Corridoio, 360 °
With remote control	No	Angle of aperture	180 °
Version	KNX - incassato	Sneak-by guard	Sì
PU1, EAN	4007841059491	Capability of masking out individual segments	No
Type	Rilevatore di presenza	Electronic scalability	Sì
Application, place	Interni	Mechanical scalability	No
Application, room	corridoio / pianerottolo, Interni	Reach, radial	18 x 3 m (54 m <sup>2</sup> )
Colour	bianco	Reach, tangential	18 x 3 m (54 m <sup>2</sup> )
Colour, RAL	9010	Twilight setting	10 – 1000 lx
Includes corner wall mount	No	Time setting	10 sec – 1092 min
Installation site	soffitto	Basic light level function	Sì
Installation	Incassato, Soffitto	Basic light level function time	1-255 min
IP-rating	IP20	Main light adjustable	0 - 100 %

# Dual US

V3 KNX - incassato  
 EAN 4007841 059491  
 Art. n. 059491

## Dati tecnici


Ambient temperature	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Mains power supply	30 V
Power consumption	0,7 W
Power supply, detail	KNX-bus
With bus coupling	Sì
Technology, sensors	Interruttori crepuscolari, Ultrasuoni
Mounting height	2,50 – 3,5 m

Twilight setting TEACH	Sì
Constant-lighting control	Sì
KNX functions	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Interconnection	Sì
Type of interconnection	master/master, Master/Slave
Interconnection via	bus KNX
Rated current	17,5 mA

## Accessori

EAN 4007841 002855	Adattatore a pinza per soffitto Control PRO UP Box
EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

## Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 3,50 m  
 Arancione: direzione di movimento radiale

## Disegno

