

HM 2320 ECO

-68% di costi per l'elettricità

S

- Lavoro sostenibile per il professionista o nell'industria
- Modalità Eco come funzione timer da 10-1990 secondi per lo spegnimento automatico
- 2300 W con display
- Temperatura regolabile in continuo con incrementi di 10 °C da 80 a 650 °C
- Volume d'aria regolabile in 10 fasi a 150 - 500 l/min.
- 3 programmi memorizzabili per un avvio rapido con applicazioni ricorrenti
- Riscaldatore in ceramica di alta qualità



 steinel

Soffiante ad aria calda

HM 2320 ECO



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>2300 W</p> <p>Watt</p> |  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Display 80 - 650 °C </div> <p>Livelli di temperatura controllati digitalmente</p> |  | |
|  <p>150 - 500 l/min</p> <p>Volume d'aria</p> |  <p>eco-mode</p> <p>Modalità Eco per lo spegnimento automatico</p> | | |
| <p>La serie in sintesi</p> | | <p>Disponibile anche</p> | |
| <p style="font-size: 2em; text-align: center;">1</p> <p>Tecnologia comprovata per l'hobbistica e il fai da te.</p> | <p style="font-size: 2em; text-align: center;">3</p> <p>La scelta giusta per gli amanti del fai da te più ambiziosi.</p> |  <p>Il pistola per colla a caldo GlueMatic 5011 con 2 impostazioni di temperatura - perfetto per i professionisti.</p> | |
| <p style="font-size: 2em; text-align: center; color: orange;">5</p> <p>Per gli artigiani professionisti che lavorano in modo veloce e flessibile.</p> | <p style="font-size: 2em; text-align: center;">7</p> <p>Per l'utilizzo quotidiano intensivo.</p> | | |
|  | | | <p>Dati tecnici</p> <p>Prestazioni 2300 W</p> <p>Collegamento alla rete elettrica 3 m Cavi</p> <p>Temperatura 80 - 650 °C</p> <p>Volume d'aria 150 - 500 l/min.</p> <p>Programmi di memoria 3</p> <p>Programma timer 10 - 1990 Secondi</p> <p>Articolo</p> <p>HM 2320 ECO 4007841 089665</p> <p>HM 2320 ECO Set 4007841 089672</p> <p>Altri bastoni e accessori su www.steinel-tools.de</p> |