

STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - AP eckig

Passiv Infrarot Gang-Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit DALI-2 Input Device Schnittstelle, Vernetzung via DALI-Bus, Erfassungsbereich Gang 30 x 4 m; mit 280 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 4 – 14 m, optionale Montagehöhe 12 m, Reichweite Radial: 30 x 4 m (120 m²), Reichweite Tangential: 30 x 4 m (120 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx, Versorgungsspannung: 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54, Zeiteinstellung: 1 sec – 60 min; Steuerausgang DALI: Adressable/Slave; Vernetzung: Ja; Vernetzung via DALI-Bus, Einstellungen via Bus; Art der Vernetzung: Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 057398

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen