

STEINEL Professional Präsenzmelder

IR Quattro HD DALI plus

Deckeneinbau

Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Einbau im Innenbereich mit DALI-2 Application Controller Schnittstelle, Vernetzung via Kabel DALI-Bus, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 4800 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 10,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Radial: 8 x 8 m (64 m²), Reichweite Tangential: 20 x 20 m (400 m²), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20, 1 Schließer, 2000 W; Zeiteinstellung: 5 sec – 60 min; optionales Hauptlicht 50 - 100 %, optionales Grundlicht 10 – 60 %, 1-60 Min., ganze Nacht; Steuerausgang DALI: Adressable/Broadcast 64 EVG's; Funktionen: 4 Eingänge für handelsübliche Taster, Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb, TouchDIM-Funktion; Vernetzung via Kabel DALI-Bus, Einstellungen via Fernbedienung und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 120 x 120 x 119 mm; VDE Zertifikat

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 035204

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen